

車載20形ワイド液晶式表示器 KS-QW200



■特 長

1. 明るく、見やすい画面

最新LCDモジュールを採用し、高輝度、高視野角を実現しています。
画面比率16：9の20インチワイドTFTカラー液晶使用で明るく、見やすい画面表示ができます。

多面方向からの視野角にも優れています。

2. 各種I/Fに対応

既存機器（音声合成装置・運賃箱・バスロケ・停名表示器・行先表示器など）への接続はもちろん、拡張、増設にも柔軟に対応できます。

外部信号接続用の接点回路を搭載しています。

3. 簡単な画面編集

画面編集は市販のPC上で簡単に作成できます。

搭載車両への表示内容の入れ替えはUSBメモリを使用します。



株式会社 **オージ**

◆機能仕様◆


型式		KS-QW200
名称		ワイドLCD運賃表示器
表示	表示デバイス	20型ワイド TFT カラーLCD
	表示有効エリア	443.6(H)×249.4(V)
	ドット数	1366(H)×768(V)
	表示色	65,536色
	視野角	左右176度、上下176度
	コントラスト比	1200:1
	輝度	500cd/m ²
外部I/F	データスロット	USB(2.0)×1 (*1)
	外部機器通信	カレントループ×4、RS232C or TTL×1 (*2)
	接点入出力	操作盤、方向幕制御器、整理券操作盤、外部信号入力(8点)
電源供給		通信用:24V,0.3A(MAX) 方向幕制御器・整理券発行機用:24V,1A(MAX) カードリーダー用:24V,3A(MAX)
AUDIO		小型スピーカー内蔵
表示調光		バックライト輝度を昼夜で切り換える

*1 プログラム／データダウンロード用。*2 通信方法により変換基板が必要となります。

◆一般仕様◆

型式	KS-QW200
電源電圧	DC20～32V
消費電流	3.5A以下 (*3)
外形寸法	600(W)×320(H)×75(D)
質量	9Kg

*3 外部機器電源供給分を除きます。



本 社 : 〒115-0043 東京都北区神谷1-1-1 TEL.03(3912)3111 FAX.03(3912)3115
 大阪営業所: 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 第2日大ビル501 TEL.06(6324)7595 FAX.06(6324)7834